

PORTE-FILTRE SIMPLE NU 9"3/4 + EQUERRE - COMPATIBLE AVEC LES CARTOUCHES 9"3/4



• CERTIFICATION ACS

Porte-filtre simple nu 9"3/4 + Equerre - Grande contenance compatible avec toutes les cartouches 9"3/4 - Raccordement laiton FF-3/4" - Equerre & clé de desserrage incluses - Fabrication française - ACS

DESCRIPTION	Filter simple grande capacité permettant différents traitements de l'eau à l'aide de cartouches standards. - Installé sous un évier ou en entrée d'installation, il permet (en fonction de la cartouche filtrante choisie) : - Une filtration progressive et en profondeur des sédiments contenus dans l'eau. - De retirer le goût et l'odeur de l'eau. - De protéger les installations contre la formation de tartre et/ou de la corrosion. - Débit maximum 3 m3/h. - Pression de service 4 bars, maxi. 8 bars. - Température maxi. +55°C. - Raccordement inserts laiton femelle 20/27. - Livré avec équerre de fixation et clé de desserrage. - Fabriqué en France.
CARACTÉRISTIQUES	Porte-filtre simple nu 9 3/4 : Débit maximum 3 m3/h Pression de service : 4 bars Pression max : 8 bars Température max : +50°C Raccordement : inserts laiton double Femelle 3/4" (20/27) Dimensions : Hauteur : 311 mm Entraxe : 122 mm Bol teinté : anti-prolifération bactérienne Equerre et Clé de desserrage incluses Certification ACS Fabrication française
APPLICATIONS	Porte-filtre simple permettant de recevoir une cartouche filtrante ou de traitement de l'eau, contre le calcaire, le goût, les odeurs ou la corrosion
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 3 m3/h Pression de service max : 4 bars Température max : 50°C
COMPATIBILITÉ	Raccordement sur raccords double Femelle 3/4" (20/27) Toutes les cartouches avec une hauteur de 9"3/4
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Nettoyage du bol à chaque changement de cartouche Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre (maxi 6 mois ou 1 an) Utiliser exclusivement du ruban téflon lors du raccordement Installation d'un réducteur de pression en amont du filtre

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage du bol à chaque changement de cartouche. Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre (maxi. 6 mois ou un an). Utiliser exclusivement du ruban téflon lors du raccordement.