

## FLEXIBLE SANITAIRE Ø13 DOUBLE FEMELLE 3/4" 30CM



- FLEXIBLE COMPOSÉ D'UNE TRESSE EN ACIER INOX POUR UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA PRESSION
- RACCORDEMENT PAR ÉCROU TOURNANT EN LAITON NICKELÉ FACILITANT LE MONTAGE ET DÉMONTAGE ET GARANTISSANT UNE BONNE DURABILITÉ
- JOINT INTÉGRÉ POUR UNE ÉTANCHÉITÉ SÉCURISÉE

Flexible sanitaire Ø13 Double Femelle 3/4" 30cm

|                     |                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION         | Double femelle 20/27 - Longueur 300mm - DN 13. - Tuyau en EPDM alimentaire. - Raccords en laiton nickelé. - Pression maxi. 10 bars. - Température maxi. +80°C. |
| APPLICATIONS        | Permet d'alimenter un appareil sanitaire à partir de l'eau du réseau d'eau potable.                                                                            |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI | Usage exclusivement réservé au réseau d'eau potable.<br>Veiller à éviter toutes torsions et tensions exercées sur le flexible.                                 |