

FLEXIBLE SANITAIRE Ø13 MÂLE FEMELLE 3/4" 30CM



- FLEXIBLE COMPOSÉ D'UNE TRESSE EN ACIER INOX POUR UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA PRESSION
- RACCORDEMENT PAR ÉCROU TOURNANT EN LAITON NICKELÉ FACILITANT LE MONTAGE ET DÉMONTAGE ET GARANTISSANT UNE BONNE DURABILITÉ
- JOINT INTÉGRÉ POUR UNE ÉTANCHÉITÉ SÉCURISÉE

Flexible sanitaire Ø13 Mâle Femelle 3/4" 30cm

DESCRIPTION	Femelle 20/27 - Mâle 20/27 - Longueur 300mm - DN 13 - Flexible sanitaire tressés en acier inoxydable - Tuyau en EPDM alimentaire - Raccords en laiton nickelé - Pression maxi. 10 bars - Température maxi. 80°C.
APPLICATIONS	Permet d'alimenter un appareil sanitaire à partir de l'eau du réseau d'eau potable.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Usage exclusivement réservé au réseau d'eau potable. Veiller à éviter toutes torsions et tensions exercées sur le flexible.