somatherm

CONFORMITÉ SANITAIRE

Référence : **1869-26**

3383951160090

ANTI-BÉLIER LAITON À RESSORT FEMELLE 1" L=70MM

- **CORPS EN LAITON BROSSÉ POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ**
- **PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS POUR FACILITER SON RACCORDEMENT**

Anti-bélier laiton à ressort - F 1" - Longueur 70mm - ACS

DESCRIPTION	Cet anti-bélier à ressort protège efficacement les installations sanitaires des retours de pression dans les canalisations. - Son corps laiton lui confère une meilleure tenue dans le temps. - Le ressort se déplace en fonction des variations et des coups de bélier. - Pression de service pré-réglé en usine : 4 bars. - Température de service maximale : 90°C. Longueur : 70mm. - Raccordement : Femelle 1". - Montage possible en positions verticale et horizontale pour s'adapter à toutes les configurations.
CARACTÉRISTIQUES	Anti-bélier à ressort. Corps laiton Femelle 1". Longueur : 70 mm. Pression pré-réglé en usine : 4 bars. Température de service max : 90°C. Montage position verticale et horizontale.
APPLICATIONS	Pour la protection de votre robinetterie et vos équipements contre les coups de bélier pouvant survenir dans les installations. Pour eau froide et eau chaude.
CONDITIONS D'UTILISATION	Réglé en usine pour une pression de 4 bars Température max : 90°C. Longueur 70 mm
COMPATIBILITÉ	Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Doit être installé en position verticale

16/06/26

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Le clapet ne doit subir aucune traction mécanique, aucune torsion, aucune tension, ou tout autre contrainte susceptible de créer une déformation ou une détérioration du produit. Vérifier que le taraudage du clapet est adapté au filetage du tube et veillez à ce que le filetage ne vienne pas en butée ce qui serait susceptible d'entrainer la rupture du produit. Ne pas mettre le clapet en contact avec toute substance pouvant entrainer une altération (notamment ciment, acide, produits chlorés ou nitrés ...). L'outillage et le couple de serrage doivent être adaptés au clapet (20 N.m max). L'étanchéité doit être réalisée avec du téflon ou de la résine anaérobie. Les autres produits comme la filasse et la pate à joint doivent être utilisées avec modération. Le clapet peut être installé sur des canalisations eau froide et eau chaude sanitaire. Prévoir que le clapet soit toujours accessible, visible et visitable.

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

une marque du groupe ayor