


ENSEMBLE COMPLET DE 2 COLLECTEURS CHROMÉS
POUR PLANCHER CHAUFFANT - 7 DÉPARTS



COLLECTEURS PRÉ-MONTÉS
ENSEMBLE DE COLLECTEURS EN LAITON CHROMÉ
BILLE EN LAITON POUR UNE DURÉE DE VIE OPTIMALE

Ensemble complet de 2 collecteurs chromés pour Plancher Chauffant - 7 départs	
DESCRIPTION	• Cet ensemble de 2 collecteurs doté de 7 départs pour plancher chauffant est livré pré-monté et avec les supports de fixation pour gagner du temps et faciliter le montage. • De conception monobloc en laiton chromé, ces collecteurs garantissent un débit optimal grâce au raccordement en 1". • Les sorties d'alimentation des boucles en 3/4EK facilitent la pose. • Cet ensemble complet comporte 1 collecteur avec débitmètres intégrés et 1 collecteur thermostatisable livré avec volants manuels qui peuvent être remplacés par des têtes électro-thermiques asservies à un thermostat permettant une régulation pièce par pièce. • Livré avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du plancher chauffant.
CARACTÉRISTIQUES	2 collecteurs 7 départs pour Plancher Chauffant Corps monobloc en laiton chromé Livré pré-monté Raccordement : départ et retour Femelle 1" sortie raccord 3/4EK Entraxe : 50 mm Longueur : 356 mm Température max. : 95°C Pression max. : 10 bar Composé de : 1 collecteur thermostatisable livré avec volants manuels 1 collecteur avec débitmètres réglables de 1 à 5 l/mn 2 robinets de vidange sortie 3/4" 2 purgeurs d'air automatiques à sortie latérale 1 jeu de 2 supports de collecteur Livré sans vanne, ni porte-thermomètre
APPLICATIONS	Plancher chauffant
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne convient que pour l'utilisation préconisée.
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous types d'installation de plancher chauffant.

PRÉCAUTION D'EMPLOI	Pour le raccordement sur les collecteurs, veillez à ce que les tubes ne subissent ni tensions, ni pliures, ni torsions
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Les sorties d'alimentation des boucles en 3/4EK facilitent la pose. • Cet ensemble complet comporte 1 collecteur avec débitmètres intégrés et 1 collecteur thermostatizable livré avec volants manuels qui peuvent être remplacés par des têtes électro-thermiques asservies à un thermostat permettant une régulation pièce par pièce. • Livré avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du plancher chauffant.