somatherm

Référence : **601510123**

3540730017611

# CORPS DE ROBINET ÉQUERRE À RACCORDEMENT MALE 3/4 EK - MALE 1/2



**Corps de robinet thermostatique équerre à raccordement mâle 3/4 ek - mâle 1/2**

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Corps équerre mâle 3/4EK. - Etanchéité par joint torique insensible aux variations de température et aux contraintes mécaniques. - Ressort de rappel rigide qui évite le colmatage du clapet. - Passage d'eau important pour éviter les sifflements. - Pression de service maxi. 10 bars. - Température de service maxi. 120°C. - Pression différentielle maxi. 1 bar. |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Corps de robinet equerre :<br>Raccordement : Equerre male 3/4 ek male 1/2".<br>Volant compatible avec tête thermostatique en Mâle 30x1,5<br>Montage simple et rapide par l'emploi du raccord union.<br>Rigidité du ressort de rappel qui évite le colmatage du clapet.<br>Passage d'eau important pour éviter les sifflements.<br>Fabrication européenne. |
| **APPLICATIONS** | 0 |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | L'étanchéité entre le robinet et le radiateur est assurée par un joint torique intégré |
| **COMPATIBILITÉ** | Convient aux orifices hauts de radiateur, possédant un pas femelle, similaire |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | 0 |

| | |
|---|---|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation. |
| GARANTIE ET EXCLUSION | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Corps équerre - Raccordement : M15/21, M3/4Ek - Filetage compatible M30 x 1,5 |

16/06/26