somatherm

Référence : **601510125**

3540730017635

CORPS DE ROBINET ÉQUERRE INVERSÉE À RACCORDEMENT MALE 3/4 EK - MALE 1/2



Corps de robinet thermostatique équerre inversée à raccordement mâle 3/4 ek - mâle 1/2

DESCRIPTION	Corps équerre inversée mâle 3/4EK. - Etanchéité par joint torique insensible aux variations de température et aux contraintes mécaniques. - Ressort de rappel rigide qui évite le colmatage du clapet. - Passage d'eau important pour éviter les sifflements. - Pression de service maxi. 10 bars. - Température de service maxi. 120°C. - Pression différentielle maxi. 1 bar.
CARACTÉRISTIQUES	Corps de robinet equerre inversée : Raccordement : Equerre male 3/4 ek male 1/2". Volant compatible avec tête thermostatique en Mâle 30x1,5 Montage simple et rapide par l'emploi du raccord union. Rigidité du ressort de rappel qui évite le colmatage du clapet. Passage d'eau important pour éviter les sifflements. Fabrication européenne.
APPLICATIONS	0
CONDITIONS D'UTILISATION	L'étanchéité entre le robinet et le radiateur est assurée par un joint torique intégré
COMPATIBILITÉ	Convient aux orifices hauts de radiateur, possédant un pas femelle, similaire

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Corps équerre inversée - Raccordement : M15/21, M3/4Ek - Filetage compatible M30 x 1,5

19/11/26