

SOUPAPE DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE DOUBLE FILETAGE, 1" - 3/4



Soupape de pression différentielle double filetage mâle-femelle, 1" - 3/4

DESCRIPTION	Double usinage : raccordement M26/34 et F20/27. La soupape de pression différentielle établit un by-pass entre le circuit de départ et le circuit retour. En cas de différence de pression entre les deux circuits, la soupape s'ouvre pour limiter la pression dans l'installation. Pose indispensable dans le cas d'utilisation d'un circulateur mécanique.
CARACTÉRISTIQUES	Soupape de pression différentielle : Double usinage : raccordement mâle 1" femelle 3/4". Matériau : laiton
APPLICATIONS	0
CONDITIONS D'UTILISATION	Accessoire indispensable pour une installation équipée d'un circulateur mécanique
COMPATIBILITÉ	Convient pour toutes les installations de chauffage
PRÉCAUTION D'EMPLOI	0
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Pose indispensable dans le cas d'utilisation d'un circulateur mécanique