

## DÉBITMÈTRE DE COLLECTEUR POUR INOX OU LAITON CHROMÉ



### • DÉBIT DE 1 À 4 OU 5 LITRES/ MIN

#### Débitmètre de collecteur pour inox et laiton chromé - débit de 1 à 4 litres/minute

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPTION</b>                   | Cet accessoire permet le réglage du débit dans chaque boucle d'une installation de plancher chauffant - Débit : de 1 à 4 litres/minute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>              | Pièce détachée de collecteur de plancher chauffant Pour collecteur inox et laiton chromé 2233-xx-26 et 2235-xx-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>APPLICATIONS</b>                  | Plancher chauffant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>      | Ne convient que pour l'utilisation préconisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>COMPATIBILITÉ</b>                 | Convient à tous les collecteurs de plancher chauffant compatibles avec ses diamètres de raccordement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>           | S'installe obligatoirement, sur le circuit retour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b> | Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GARANTIE ET EXCLUSION</b>         | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| <b>PRESCRIPTION DE POSE</b>          | Débit : de 1 à 4 litres/minute - Raccordement : 3/4 Ek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |