PAROI ITALIENNE SCUDO - DIM : 60X200 CM - VERRE TRANSPARENT 8MM - PROFILÉ CHROMÉ





GARANTIE 2 ANS

Traité anticalcaire 1 face.
Sans seuil, ces parois offrent une bonne accessibilité à l'espace de douche.
Cette paroi permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite.
Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble.
Ornée d'une sérigraphie miroir, solide, élégante, d'entretien facile, cette paroi vous permet, seule ou associée à une autre paroi ou à un déflecteur, de personnaliser l'installation de votre salle de bain.

DESCRIPTION	Dimensions : 60 x 200 cm. - Panneau en verre trempé transparent 8 mm. - Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire, pour un entretien facile. - 3 positionnements pour fixation selon configuration. - Profil aluminium chromé livré monté sur paroi, pour un design de qualité. - Largeur réglable jusqu'à 20mm, pour une facilité de pose. - Livré avec baguette d'étanchéité au sol. - Pose réversible. - Livré sans barre de fixation ni accessoires d'hydrothérapie. L'installation d'une barre de douche murale ou d'une barre de plafond est indispensable lors de la pose de cet écran. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Ecran de douche scudo : Dimensions : 60 x 200 cm. Panneau en verre trempé transparent 8 mm. Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire. 3 positionnements pour fixation selon configuration. Profil aluminium chromé livré monté sur paroi. Largeur réglable jusqu'à 20mm. Livré avec baguette d'étanchéité au sol. Pose réversible. Livré sans barre de fixation ni accessoires d'hydrothérapie. L'installation d'une barre de douche murale ou d'une barre de plafond est indispensable lors de la pose de cet écran
APPLICATIONS	Equipement de salle de bains
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur.

Réf.	Gencod
203010502	3540730066558



07/10/26

PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.