


PORTES DE DOUCHE BATTANTES SELYNA - POUR BAC 90 CM - VERRE GIVRÉ



Traitée anticalcaire une face, il permet un entretien facile.

Avec un design épuré, il s'associe à une des façades battantes ou pivotantes de la gamme pour permettre une installation d'angle, adaptable à toutes les ambiances de salle de bain.

L'installation de cette façade est réversible.

Pour faciliter l'installation de votre retour fixe le profilé associé est ajustable : -20mm.

DESCRIPTION

Porte battante, 90 x 194,5 cm. - En verre trempé 6 mm. - Installation réversible. - Traitement anticalcaire sur une face. - Pour bac 90 cm. - Finition du verre : Givré. - Portes pivotantes à 180°. - Profils de finition aluminium chromé non-montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en zinc chromé. - Fermeture magnétique. - Montage possible qu'entre 2 murs. - Extensible de 870 à 910 mm, adapté à toutes les configurations. - Hauteur totale 194,5 cm. - Passage 733 mm. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES

Paroi de douche portes saloon selyna :
Pour bac 90 cm. Pose en niche uniquement
Panneau en verre trempé givré de 6 mm.
Traitement anticalcaire une face.
Portes pivotantes à 180°. - Profils de finition aluminium chromé non-montés sur paroi.
Poignées en zinc chromé.
Fermeture magnétique.
Extensible de 870 à 910 mm.
Hauteur totale 1945 mm.

APPLICATIONS

Equipped de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 870 à 910 mm
Profils en aluminium chromé
Fermeture magnétique des portes
Charnières élévatoires et pivotantes à 180°
Pose en niche uniquement

COMPATIBILITÉ


Conforme aux réglementations en vigueur

Réf.

400090

Gencod

366333800775



**PRÉCAUTION
D'EMPLOI**

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profils de finition aluminium chromé non-montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en zinc chromé. - Fermeture magnétique. - Extensible de 870 à 910 mm, adapté à toutes les configurations. - Hauteur totale 1945 mm.