merkur by ayor

FABRIQUÉ EN FRANCE

ACS CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE 2 ANS

Référence : **101170**

3700350800325

KIT COMPLET STATION DUPLEX AQUAPHOS MK - PROTECTION ANTI-CALCAIRE



- **KIT COMPLET DE STATION DE FILTRATION DUPLEX AQUAPHOS MK, COMPOSÉ DE :**
- **2 PORTE-FILTRES CONTENANT : 1 CARTOUCHE 25 MICRONS ANTI-SÉDIMENT (12 MOIS) + 1 CARTOUCHE ANTITARTRE DE POLYPHOSPHATE (6 MOIS)**
- **RACCORDEMENT : DOUBLE FEMELLE 3/4" AVEC INSERT LAITON**
- **ÉQUERRE DE FIXATION ET CLÉ DE DESSERRAGE INCLUSES**
- **CERTIFICATION ACS**
- **FABRICATION FRANÇAISE**

Kit complet station duplex Aquaphos MK - La meilleure qualité de filtration 100% française - Protection anti-calcaire pour un meilleur débit dans l'installation - Equerre de fixation, clé de desserrage fournis

DESCRIPTION	Filtre double de grande capacité permettant d'éliminer les sédiments contenus dans l'eau tout en protégeant l'installation contre le tartre. Raccordée en entrée d'installation, cette station permet de filtrer l'eau à l'aide cartouche filtrante 25µ et de protéger les installations et équipements contre la formation de tartre grâce à une cartouche de 700 gr de Polyphosphate de qualité alimentaire. Composition : Filtre en 3 parties 1 cartouche filtrante 20µ et 1 cartouche antitartre 6 mois Equerre de fixation en nylon, clé de desserrage

04/05/26

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

CARACTÉRISTIQUES	Kit complet de station de filtration duplex Aquaphos MK, composé de : 2 porte-filtres contenant : 1 cartouche 25 microns anti-sédiment (12 mois) + 1 cartouche antitartre de polyphosphate (6 mois) Limite de dureté : 35°f Débit max : 1,5 m3/h Pression de service : 3 bars Pression max : 8 bars Température max : 55°C Raccordement : double Femelle 3/4" Dimensions station seule : H : 370mm x L : 250mm x P : 125mm Équerre de fixation et clé de desserrage incluses Certification ACS Fabrication française
APPLICATIONS	Capte le calcaire et les particules dans l'eau
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression de service : 3 bars Température max : 55°C Débit max : 1,5 m3/h Limite de dureté : 35 °f
COMPATIBILITÉ	Convient à toutes les installations possédant un raccordement en 20/27 (3/4")
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Nettoyage des bols à chaque remplacement de cartouches Remplacement de la cartouche filtrante tous les 12 mois et de la cartouche polyphosphate tous les 6 mois Utilisation de la clé fournie uniquement pour le desserage (le vissage doit être réalisé

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches : cartouche filtrante 25µ tous les 12 mois et cartouche silicophosphates tous les 24 mois. Utilisation de la clé fournie pour le désserrage uniquement.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Pour faciliter l'entretien du filtre sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée. Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches. Pour une ouverture facilitée des filtres, dévisser la vis de dépression. Changement des cartouches selon les fréquences recommandées.

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr