merkur by ayor

FABRIQUÉ EN FRANCE

ACS CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE 2 ANS

Référence : **101176**

3700350800165

PORTE-FILTRE SIMPLE NU MK - COMPATIBLE AVEC TOUTES LES CARTOUCHES 9"3/4



- **CERTIFICATION ACS**
- **FABRICATION FRANÇAISE**

Porte-filtre simple nu MK - Grande contenance compatible avec toutes les cartouches 9"3/4 - Raccordement laiton FF-3/4" - Fabrication française - ACS

DESCRIPTION	Permet une élimination des impuretés pour une eau du robinet douce et agréable. - Empêche les proliférations bactériennes par son bol légèrement teinté. - Compatible avec la plupart des cartouches existantes sur le marché. - Débit maximum 1,5 m3/h. - Pression de service 3 bars. - Pression maximum 8 bars. - Température maximum +45°C. - Encombrement 300 x 120 mm. - Raccordement double femelle 20/27. - Nettoyage du bol à chaque changement de cartouche. - Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre (maxi 6 mois ou 1 an). - Utiliser exclusivement du ruban téflon lors du raccordement. - Fabriqué en France.
CARACTÉRISTIQUES	Porte-filtre simple nu MK : Matériau Tête : Polypropylène avec inserts laiton Matériau bol : SAN transparent Matériau Ecrou : Polypropylène Débit max : 1,5 m3/h Pression de service : 3,5 bars Pression maxi : 8 bars Température max : +50°C Raccordement : double Femelle 3/4" (20/27) Dimensions : Hauteur : 311 mm Entraxe : 122 mm Certification ACS Fabrication française
APPLICATIONS	Porte-filtre simple permettant de recevoir une cartouche filtrante ou de traitement de l'eau, contre le calcaire, le goût, les odeurs ou la corrosion
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 1,5 m3/h Pression de service max : 3,5 bars Température max : 50°C
COMPATIBILITÉ	Raccordement sur raccords double Femelle 3/4" (20/27) Toutes les cartouches avec une hauteur de 9"3/4
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Nettoyage du bol à chaque changement de cartouche Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre (maxi 6 mois ou 1 an) Utiliser exclusivement du ruban téflon lors du raccordement Installation d'un réducteur de pression en amont du f

04/05/26

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage du bol à chaque changement de cartouche. Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre (maxi. 6 mois ou un an). Utiliser exclusivement du ruban téflon lors du raccordement.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Simplement en inversant manuellement le bouton, vous effectuez un contre-lavage et vidange de toutes les impuretés.

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr