merkur by ayor

FABRIQUÉ EN FRANCE

ACS CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE 2 ANS

Référence : **101179**

3700350806655

STATION PUROFILTR SIMPLE BOL RACCORD FF-1" - CARTOUCHE LAVALE 50 MM



- **MATÉRIAU TÊTE : POLYPROPYLÈNE RENFORCÉ EN POLYCARBONATE AVEC INSERTS LAITON**
- **MATÉRIAU BOL : SAN LÉGÈREMENT TEINTÉ**
- **RACCORDEMENT : INSERTS LAITON DOUBLE FEMELLE**
- **CARTOUCHE LAVABLE 50 MICRONS FOURNIE**
- **MANOMÈTRE FOURNI**
- **VANNE DE PURGE LAITON 1/4 TOUR MANETTE PAPILLON**
- **CERTIFICATION ACS**
- **LIVRÉE AVEC ÉQUERRE DE FIXATION, CLÉ DE DESSERRAGE**

Station Purofiltr simple bol raccord FF-1" - La meilleure maîtrise de la filtration à usages industriel et collectif - Cartouche lavale 50 µm - Manomètre & vanne de purge - Equerre de fixation & clé de desserrage incluses - ACS

DESCRIPTION	Raccordement 26/34. - Vanne de purge intégrée pour une maintenance rapide et facilitée. - Débit maximum 80 l/min. - Pression de service : 3 bars. - Perte de charge 0,2 bar au débit maximum (filtre neuf). - Filtration lavable 50 µ incluse. - Livré avec un manomètre, une vanne de purge, une clé de démontage, une équerre de fixation. - Adapté aux eaux chargées en particules. - En protection des canalisations et des équipements de l'installation. - Detendeur amont conseillé. - Dimensions : 535 x 122 mm.

04/05/26

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

CARACTÉRISTIQUES	Station Purofiltr simple bol 1" : Matériau Tête : Polypropylène avec inserts laiton Matériau bol : SAN légèrement teinté Matériau Ecrou : Polypropylène Débit max : 4 m3/h Pression de service max : 4 bars Pression max : 8 bars Température max : +45°C Raccordement : inserts laiton double Femelle 1" Dimensions : Hauteur : 535 mm Entraxe : 122 mm Cartouche lavable : 50 microns Manomètre fourni Vanne de purge Certification ACS Livrée avec équerre de fixation, clé de desserrage
APPLICATIONS	Porte-filtre simple permettant de recevoir une cartouche filtrante ou de traitement de l'eau Application de traitement d'eau sanitaire pour usages industriel et tertiaire
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 4 m3/h Pression de service max : 4 bars Pression max : 8 bars. Température max : +45°C
COMPATIBILITÉ	Raccordement sur raccords double Femelle 1" (26/34)
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Nettoyage du bol à chaque changement de cartouche Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre (maxi 6 mois ou 1 an) Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre (tous les ans maximum) et lavable avec une brosse (to

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr