merkur by ayor

FABRIQUÉ EN FRANCE

ACS CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE 2 ANS

Référence : **104554**

3700350804644

KIT COMPLET STATION DE FILTRATION DUPLEX AQUAPHOS EASY



- **KIT COMPLET STATION DUPLEX AQUAPHOS EASY, COMPOSÉ DE :**
- **2 PORTE-FILTRES CONTENANT : 1 CARTOUCHE 25 MICRONS ANTI-SÉDIMENT (12 MOIS) + 1 CARTOUCHE ANTI-CALCAIRE ET ANTI-CORROSION (SILICOPHOSPHATE) LONGUE DURÉE À DOSAGE PROPORTIONNEL (24 MOIS)**
- **RACCORDEMENT : DOUBLE FEMELLE 20/27 AVEC INSERT LAITON**
- **KIT BY-PASS EZ 120 POUR STATION DE TRAITEMENT DE L'EAU COMPOSÉ DE :**
- **1 VANNE BREVETÉE DIRECTIONNELLE AUTO-ÉTANCHE, MANETTE PLATE 1/4 DE TOUR MÂLE-FEMELLE 3/4"**
- **1 RACCORD EN TÉ AVEC CLAPET ANTI-RETOUR AUTO-ÉTANCHE, TRIPLE MÂLE 3/4"**
- **1 RACCORD CENTRAL DOUBLE MÂLE 3/4" AUTO-ÉTANCHE**
- **1 TUBE EN CUIVRE NU COUDÉ : LONGUEUR = 325 MM**
- **2 RACCORDS 3/4 EK (EUROCONE)**
- **ÉQUERRE DE FIXATION MÉTALLIQUE ET CLÉ DE DESSERRAGE INCLUSES**
- **CERTIFICATION ACS**
- **CRISTAUX DE SILICOPHOSPHATE CONFORMES À EN 1208-2005**
- **FABRICATION FRANÇAISE**

Kit complet station de filtration duplex Aquaphos Easy - La meilleure qualité de filtration 100% française - Protections anti-calcaire, anti-corrosion & anti-sédiments (25µm) - By-pass tube cuivre et accessoires fournis

04/05/26

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

DESCRIPTION	Station de filtration de première qualité permettant d'éliminer les sédiments contenus dans l'eau tout en protégeant l'installation contre le tartre. Installation et usage simplifié grâce à son Bypass breveté. Raccordement en entrée d'installation. Composition : * By-pass cuivre breveté « EZ 120 » en 3 parties à montage rapide * Filtres 3 pièces * Équerre de fixation métallique avec dateur, clé de desserrage * Fourni avec 2 cartouches 25µ anti-sediment (12mois) et une cartouche antitartre et anticorrosion longue durée à dosage proportionnel (24mois)
CARACTÉRISTIQUES	Kit complet station duplex Aquaphos Easy, composé de : 2 porte-filtres contenant : 1 cartouche 25 microns anti-sédiment (12 mois) + 1 cartouche anti-calcaire et anti-corrosion (silicophosphate) longue durée à dosage proportionnel (24 mois) Limite de dureté : 35°f Débit max : 1,5 m3/h Pression de service : 3 bars Pression max : 8 bars Température max : 55°C Raccordement : double Femelle 20/27 Dimensions station seule : H : 380mm x L : 260mm x P : 125mm Dimensions avec by-pass : H : 410mm x L : 450mm x P : 125mm Kit By-pass EZ 120 pour station de traitement de l'eau composé de : 1 vanne brevetée directionnelle auto-étanche, manette plate 1/4 de tour Mâle-Femelle 3/4" 1 raccord en Té avec clapet anti-retour auto-étanche, triple Mâle 3/4" 1 raccord central double Mâle 3/4" auto-étanche 1 tube en cuivre nu coudé : longueur = 325 mm 2 raccords 3/4 Ek (Eurocone) Équerre de fixation métallique et clé de desserrage incluses Certification ACS Cristaux silicophosphates conformes à EN 1208-2005 Fabrication française
APPLICATIONS	Filtre les particules dans l'eau et protège de la corrosion
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression de service : 3 bars Température max : 55°C Débit max : 1,5 m3/h Limite de dureté : 35 °f
COMPATIBILITÉ	Convient à toutes les installations possédant un raccordement en 20/27 (3/4")
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Nettoyage des bols à chaque remplacement de cartouches Remplacement de la cartouche filtrante tous les 12 mois et de la cartouche silicophosphate tous les 24 mois Utilisation de la clé fournie uniquement pour le desserage (le vissage doit être réali

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches : cartouche filtrante 25µ tous les 12 mois et cartouche silicophosphates tous les 24 mois. Utilisation de la clé fournie pour le désserrage uniquement.

04/05/26