

PACK ADOUCISSEUR ECOMERK PRO 18 LITRES - KIT D'INSTALLATION COMPLET FOURNI



PROGRAMMATION SIMPLE

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

BAC ET POIGNÉES RENFORCÉES POUR FACILITER LA MAINTENANCE

COMPLET : BY-PASS AVEC KIT D'INSTALLATION INCLUS

SAUVEGARDE DES PARAMÈTRES EN CAS DE COUPURE DE COURANT

Pack adoucisseur Ecomerk Pro 18 litres - Le meilleur rapport qualité / prix - Vanne robuste et fiable reconnue par les professionnels - Régénération co-courant - Kit d'installation complet fourni - Mise en service incluse

DESCRIPTION

Volume de résine 18 litres. - Programmation simple. - By-pass adoucisseur et kit d'installation inclus. - Bac avec poignées renforcées pour faciliter la maintenance. - Sauvegarde des paramètres en cas de coupure de courant. - Débit maximum 2 m³/h. - Pression de service de 2 à 7 bars. - Température de +4°C à +42°C. - Perte de charge 1 bar. - Raccordement double mâle 26/34. - Alimentation 220-240V AC 50/60Hz. - Type de régénération : volumétrique électronique co-courant en fonction du volume traité. - Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. - Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur. - Mise en service incluse. - Conformité RoHS.

CARACTÉRISTIQUES

Pack adoucisseur Ecomerk Pro
Volume de résine : 18 litres
Dimensions : H : 1140 mm, L : 315 mm, P : 510 mm
Débit maxi : 2 m³/h
Pression de service : de 2 à 7 bars
Température de : +1°C à +42°C
Perte de charge : 1 bar
Raccordement du by-pass : double Mâle 1" (adaptateur fourni pour réduire en 3/4")
Alimentation : 220-240V AC 50/60Hz
Type de régénération : vanne électronique, volumétrique, à co-courant
Consommation de sel par régénération : 2,7 Kg
Consommation d'eau par régénération : 170 litres
Kit d'installation fourni :
Filtre MK + clé de desserrage
Cartouche bobinée 20 microns
2 flexibles EPDM avec tresse inox double écrous tournants coudés 3/4" avec joints fibre Longueur : 70 cm
Tuyau cristal d'évacuation/trop plein
Mise en service incluse
Conformités RoHS
Normé ACS

APPLICATIONS

Élimine le calcaire de l'eau

CONDITIONS D'UTILISATION

Débit max : 2 m³/h
Pression de service : 2 à 7 bars
Température d'eau max : 42 °C

COMPATIBILITÉ

Convient pour un foyer de 3 à 4 personnes

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Raccordé à l'entrée d'eau de la maison - By-pass intégré qui autorise les interventions de maintenance sur l'adoucisseur sans avoir à couper l'eau - Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. - Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.